



Tecno Pavimentazioni e Prestampati

ANTICHIZZANTE LIQUIDO

DESCRIZIONE

Prodotto a base di resine acriliche, diluenti, disperdenti, masse inerti minerali; è particolarmente indicato per la decorazione ed antichizzazione dei pavimenti stampati a basso spessore STONE OVERLAY e dei pavimenti stampati in calcestruzzo.

Viene usato in combinazione con il DISTACCANTE LIQUIDO nei lavori (interni o esterni) dove non è possibile applicare il distaccante in polvere (STONART).

Può essere fornito in vari colori.

La confezione è da lt 5 o da lt 20

ISTRUZIONI PER L'USO

Su una nuova pavimentazione stampata, ben asciutta e pulita applicare una prima mano di SEALFLOOR 100; dopo circa 1 ora applicare a spruzzo l'ANTICHIZZATORE LIQUIDO; attendere che il prodotto sia asciutto e se necessario dare una seconda mano di ANTICHIZZATORE LIQUIDO.

Quando la superficie trattata è asciutta, eseguire una mano finale di SEALFLOOR 100.

CONSERVAZIONE

Il prodotto si conserva in ambienti asciutti; nei suoi fustini originali ed integri ha una durata di 12 mesi.

AVVERTENZE

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Aerare l'ambiente di lavoro. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.

QUALITA'

Si certifica che questo prodotto è realizzato secondo gli standard internazionali, è continuamente sottoposto a prove di laboratorio, è controllato prima di ogni spedizione, quindi il prodotto è di **buona qualità**'.

IMPORTANTE:

Quanto scritto nella presente scheda tecnica è basato sulle migliori conoscenze derivate da esperienze pratiche e di laboratorio. Questo documento annulla e sostituisce i precedenti. I dati contenuti possono essere modificati in ogni momento. Il cliente ha la responsabilità di verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. È vivamente consigliato testare il prodotto su piccole superfici prima dell'applicazione. Il prodotto è per uso professionale. La Stone International organizza periodicamente corsi di formazione per i propri clienti che lo richiedono. Coloro i quali utilizzano questi prodotti senza essere abilitati lo fanno a proprio rischio e pericolo.

Aggiornata il:
15/06/2009

Tecno Pavimentazioni e Prestampati via del Cigliolo 253 Velletri RM mob:340-8076009
fax:0681107380 mail:borgettipatrizio@tiscali.it