



Tecno Pavimentazioni e Prestampati

## CSK DISATTIVANTE

### DESCRIZIONE

Il CSK è un prodotto disattivante che, una volta applicato su un calcestruzzo fresco, rallenta la presa superficiale dello stesso. E' specifico per pavimentazioni in calcestruzzo effetto sasso lavato CHROMOSTONE.

### CARATTERISTICHE

- Veloce asciugamento
- Antieaporante ed antipioggia
- Basso costo per mq
- 8 colori diversi per distinguere la profondità di esposizione

| COLORE    | MISURA DEGLI AGREGATI | PROFONDITA DI ESPOSIZIONE |
|-----------|-----------------------|---------------------------|
| BLU       | -4/8 mm               | circa 0,5 mm              |
| MARRONE   | 2-4/8 mm              | circa 1,0 mm              |
| VERDE     | 4-8 mm                | circa 1,5 mm              |
| GIALLO    | 4-8 mm                | circa 2,0 mm              |
| ROSA      | 6-8/12 mm             | circa 2,5 mm              |
| GRIGIO    | 8-16 mm               | circa 3,0 mm              |
| BIANCO    | 8-16/22 mm            | circa 4,0 mm              |
| ARANCIONE | 12-16/32 mm           | circa 5,0 mm              |

La profondità di lavaggio può variare a secondo il rapporto acqua e cemento, la quantità di cemento utilizzato, il tempo trascorso prima dell'applicazione del disattivante e il tempo trascorso prima del lavaggio.

## ISTUZIONI D'USO

Il prodotto deve essere agitato bene prima dell'uso e successivamente spruzzato sulla superficie del calcestruzzo subito dopo la lisciatura dello stesso , facendo attenzione a coprire la superficie uniformemente e completamente.

Con un litro si realizzano circa 6/7 mq.

La superficie del calcestruzzo deve essere liscia, libera da eccessi d'acqua .

Noi raccomandiamo una pistola airless con un ugello che oscilla tra 0,6 e 1,2 mm.

La protezione dalla pioggia si avrà dopo l'asciugatura del CSK.

Tecno Pavimentazioni e Prestampati via del Cigliolo 253 Velletri RM mob:340-8076009  
fax:0681107380 mail:[borgettipatrizio@tiscali.it](mailto:borgettipatrizio@tiscali.it)