



Tecno Pavimentazioni e Prestampati

PRIMER-MT

DESCRIZIONE

Il Primer-MT è un concetto completamente nuovo nel campo dei primer per materiali a base cementizia.

Grazie alle sue particelle estremamente piccole riesce a penetrare ove la gran parte dei primer si ferma, penetra nel substrato legandosi fortemente all'interno della matrice del cemento, così da creare una migliore superficie legante per il Micro-Topping.

Il Primer-Mt aumenta il fattore di adesione, creando un più efficiente legame chimico tra la superficie di cemento e le miscele cementizie a basso spessore che si vanno ad applicare.

Il Primer-Mt crea quindi, una superficie pulita ed asciutta su cui aderire.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- penetra profondamente nel substrato
- semplice da applicare
- incrementa notevolmente il potere di adesione
- adatto sia per esterni che interni
- eccellente come primer su superfici in muratura: cemento, mattonelle, mattoni etc.
- asciuga velocemente

Il Primer-MT è pronto all'uso. Non deve essere diluito.

PREPARAZIONE DEL PAVIMENTO

La superficie deve essere libera da oli, grassi, sporcizie, muffe, vernici, agenti risananti e qualsiasi cosa che potrà impedire al polimero di aderire alla superficie, il pavimento dovrà essere asciutto prima dell'applicazione.

Il calcestruzzo dovrà essere stagionato per almeno quattordici giorni con un clima caldo e ventotto giorni con clima freddo.

La superficie dovrà essere adeguatamente trattata sia per via meccanica o chimica per ottenere una adesione ottimale

APPLICAZIONE

Testare sempre su una piccola superficie il prodotto per la compatibilità e l'adesione. Non applicare se la temperatura è al disotto dei 5°C.

Una volta che la superficie è adeguatamente preparata ed asciutta applicare il Primer-MT con un rullo, a spruzzo o qualunque attrezzo idoneo. Applicare accuratamente su tutta la superficie prestando attenzione a non lasciare pozzanghere. Qualora la superficie fosse molto porosa applicare una seconda mano.

1 Lt di Primer-MT ha una resa di circa 4-6 Mq. a seconda della porosità e della composizione della superficie.

Il Primer-MT asciuga al tatto in circa 30 minuti e dovrà essere perfettamente asciutto prima di applicare sopra il Micro-Topping. I tempi di asciugatura possono variare a seconda dei

CAMPI D'IMPIEGO

- Primer d'ancoraggio

QUALITA'

Si certifica che questo prodotto è realizzato secondo gli standard internazionali, è continuamente sottoposto a prove di laboratorio, è controllato prima di ogni spedizione, quindi il prodotto è di **buona qualità**.

IMPORTANTE:

Quanto scritto nella presente scheda tecnica è basato sulle migliori conoscenze derivate da esperienze pratiche e di laboratorio. Questo documento annulla e sostituisce i precedenti. I dati contenuti possono essere modificati in ogni momento. Il cliente ha la responsabilità di verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. È vivamente consigliato testare il prodotto su piccole superfici prima dell'applicazione. Il prodotto è per uso professionale. La Stone International organizza periodicamente corsi di formazione per i propri clienti che lo richiedono. Coloro i quali utilizzano questi prodotti senza essere abilitati lo fanno a proprio rischio e pericolo.

